

# JSA BRANDJALOUSI

Godkendelse:

NEN 6069 2001 Hollandsk Standard  
rapport nr. 2003-CVB-R0123.

Brandmodstandsvarighed 147 minutter

De dobbeltvæggede elementer fremstillet af  
koldvaldsede stålplader

I begge sider er elementerne fixeret med specielle  
låsestykker, som hindrer uønskede sidebevægelser

For at hindre udbredelse af flammer gennem  
drivakslen, er toppen af måtten forsynet med en  
hagekonstruktion i kombination med en holder på  
overliggeren

Denne hagekonstruktion omfatter materiale, der  
når det påvirkes af varme, producerer en varmeresistent  
skum, som garanterer en perfekt top

forsegling

## TEKNISK BESKRIVELSE

Bredde max 8000 mm

Højde max 5000 mm

Jalousimåtte:

Dobbelte galvaniserede stålprofiler

Tykkelse 1,0 mm - totaltykkelse 23,0 mm

Højde 100 mm

Bundskinne med brandpasta

Hulrum er fyldt med promapyr mineraluld

Føringsskinne:

Forstærket galvaniseret stål, med brand ekspanderende  
materiale

Mål: bredde 80 x 54 mm, monteret på 1 stk.

stålvinkel 50 x 50 mm, samlet bredde er 130 mm

Ved bredder større end 5500 mm øges denne  
samlede bredde til 160 mm

Jalousier monteres altid uden påliggende

Inddækning/afdækningskasse udføres som 3 siddet  
af 1,25 mm galvaniseret stål

Mål: Tilpasses altid til jalousihøjde/bredde

Overfladebehandling:

Galvaniseret eller mod merpris RAL-lakeret i farve  
efter ønske

Lakering vil formindske brandmodstanden

Betjening:

Indbygget 230 Volt rørmotor, eller 230/400 Volt

boxmotor, begge kan leveres med nød-betjening.

Desuden kan jalousierne forsynes med faldsikring

Styring:

ABA, ABDL med min. 2 detektorer, nøglekontakt,

radiosender, kodetastatur, tids ur eller anden

automatik, f.eks. bundskinnesikring, der altid

anvendes i de tilfælde, hvor jalousi styres af en

brandmelder.

Aflåsning:

Jalousiet låses automatisk i nedkørt stilling.

